

標準包装形態



1. 被覆棒

形態	個装	外装	対象
紙箱	5kg : 棒長350~450mm	ダンボール箱20kg包装 (5kg×4個, 10kg×2個それぞれ ポリエチレン密封)	全銘柄
	10kg : 棒長550mm以上		

2. フラックス入りワイヤ(FCW)

形態	個装	外装	対象
スプール巻	樹脂製スプール 12.5kg, 15kgまたは20kg	1スプール入り ダンボール箱	全銘柄
ペールパック	250kg, 300kg	-	

3. ソリッドワイヤ

形態	個装	外装	対象
スプール巻	樹脂製スプール 10kgまたは20kg	1スプール入り ダンボール箱	0.8mmφは10kgのみ その他用は10kg, 20kg
ペールパック	250kg, 300kgまたは400kg	-	0.9mmφ~1.6mmφ

4. サブマージワイヤ

形態	個装	外装	対象
コイル巻	12.5kgまたは25kg	ダンボール箱 25kg : 1コイル入り 12.5kg : 2コイル入り	12.5kg : 4.0mmφ以上 25kg : 3.2mmφ以上
ラージコイル	75kg, 78kg, 103kg, 150kg, 159kg	1コイルずつ ラミネート紙にて包装	4.0mmφ : 75kg, 150kg 4.8mmφ : 75kg, 103kg, 150kg 6.4mmφ : 78kg, 159kg
ポビン	500kg	ポリダンボールシートで 巻胴保護	4.8mmφ以上

5. フラックス

形態	個装	外装	対象
紙袋	20kg	-	熔融タイプフラックス (ビルトH用)
	25kg		熔融タイプフラックス (ビルトH用以外)
アルミラミネート袋	20kg		ポンドタイプフラックス

6. 標準出荷荷姿

形態	個装重量	1パレット重量	1パレット個数	備考
被覆棒	20kg (棒長350~450mm)	1,960kg	98個	
	20kg (棒長550mm)	2,000kg	100個	
	20kg (棒長700mm)	1,400kg	70個	
スプール巻	10kg	1,000kg	100個	
	20kg	1,680kg	84個	
ペールパック	250kg, 300kg, 400kg	500kg, 600kg, 800kg	2個	
コイル巻	12.5kg	750kg	30個	12.5kg×2コイル入り
	25kg	1,500kg	60個	
ラージコイル	75kg, 78kg	450kg, 468kg	6個	
	103kg	515kg	5個	
	150kg, 159kg	600kg, 636kg	4個	
フラックス	20kg	1,000kg	50個	
	25kg	1,500kg	60個	

※銘柄・径により異なる場合があります。また、包装改良のため変更となる場合がございます。